



ECO 100 HP

VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ

DVA ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ. JEDNO ZAŘÍZENÍ.
90 bar vysokotlaké čištění / Nízkotlaké čištění kartáčem
Olej & mastnota | Karbon | 90 bar | 230 V

ECO 100 HP V ČÍSLECH

- **90 bar**
pracovní tlak vysokotlakého systému
- **11 l/min**
průtok při vysokotlakém čištění
- **15 l/min**
průtok nízkotlakého systému
- **250 kg**
max. rovnoměrné zatížení pracovní plochy
- **35 °C**
standardní pracovní teplota
- **230 V**
standardní elektrické připojení
- **840 × 600 mm**
pracovní plocha
- **120 l**
maximální objem nádrže
- **LED osvětlení**
pracovní nerezová plocha, ofukovací pistole

6 stupňů filtrace

3 stupně filtrace při odtoku kapaliny do zásobní nádrže a 3 stupně filtrace před vysokotlakým čerpadlem

Nucená oxygenace

předcházení vzniku nepříjemných pachů

NAUTILUS

systém využívající stlačený vzduch pro lepší viditelnost během vysokotlakého čištění.

01

ČIŠTĚNÍ

MC100HP uvolňuje a emulguje oleje, mastnotu a další nečistoty.

02

SEPARACE

Po čištění se zachycená mastnota a olej postupně oddělují od čisticí kapaliny a vystupují na hladinu.

03

ODSTRANĚNÍ OLEJE

Oddělené nečistoty lze z hladiny odstranit.

04

DELŠÍ VYUŽITÍ LÁZNĚ

Čisticí kapalinu lze průběžně udržovat a doplňovat, což prodlužuje její životnost a omezuje potřebu kompletní výměny.

📍 Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

✉ info@biohitech.cz

📍 Sklady: Brunka 64, 396 01 Humpolec

🌐 www.biohitech.cz



+420 774 691 062